

F-PACE

JAGUAR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DÉCEMBRE 2022

F-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATIONS

	D200 MHEV	D300 MHEV
Boîte de vitesses	Automatique	Automatique
Transmission	Transmission 4 roues motrices (AWD)	Transmission 4 roues motrices (AWD)
Puissance maximale (ch / tr/min)	204 / 3 750-4 000	300 / 4 000
Couple maximal (Nm / tr/min)	430 / 1 750-2 500	650 / 1 500-2 500
Cylindrée (cm ³)	1 997	2 996
Nb cylindres/Soupapes par cylindre	4 / 4	6 / 4
Disposition des cylindres	En ligne	En ligne
Alésage/course (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31
Taux de compression (:1)	16,5 +/- 0,5	15,5

PERFORMANCES

Accélération 0-100 km/h (s)	8,2	6,4
Vitesse maximale (km/h)	210	230

FREINS

Type avant	Étriers de frein à simple piston, disques ventilés	
Diamètre avant (mm)	350	370
Type arrière	Étriers de frein à simple piston, disques ventilés	
Diamètre arrière (mm)	325	325
Frein de stationnement	Frein à main électrique, moteur situé sur l'étrier	

Certaines caractéristiques des images peuvent varier selon les équipements disponibles de série ou en option. En raison de l'impact de Covid-19, plusieurs de nos images n'ont pas été mises à jour pour correspondre aux spécifications des modèles commercialisés à partir du 30/03/2021 (Année modèle 2023). Veuillez vous reporter au configurateur de véhicule et consulter votre concessionnaire local pour obtenir les spécifications détaillées des modèles commercialisés à partir du 30/03/2021 (Année modèle 2023). Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration continue des spécifications, de la conception et de la production de ses véhicules, pièces et accessoires, et procède en permanence à des modifications. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

F-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (kg)*	D200 MHEV	D300 MHEV
Poids à vide (UE)**	1 951	2 083
Poids à vide (DIN)†	1 876	2 008
Poids total en charge du véhicule (PTC)	2 540	2 660
Masse en ordre de marche††	1 991	2 115
REMORQUAGE (kg)		
Remorque non freinée	750	750
Capacité de remorquage maximale	2 400	2 400
Poids maximum autorisé au point d'attelage	100	100
Poids total roulant maximum autorisé, véhicule et remorque	4 940	5 060
CHARGEMENT DE TOIT (kg)		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises)	75	75

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

†Avec des réservoirs pleins et 90 % de carburant. ††Valeur servant au calcul de la taxe française sur la masse en ordre de marche.

F-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION

	D200 MHEV	D300 MHEV
Capacité du réservoir de carburant (litres)	62	68
Filtre à particules Diesel (DPF)	■	■

WLTP*

			D200 MHEV	D300 MHEV
Consommation WLTP	Basse	l/100 km	7,3-7,8	10,3-11,2
	Moyenne	l/100 km	6,2-6,7	7,6-7,8
	Élevée	l/100 km	5,5-5,9	5,7-6,1
	Très élevée	l/100 km	6,7-7,2	7,2-7,6
	Cycle mixte	l/100 km	6,3-6,8	7,2-7,7
Émissions de CO ₂ WLTP	Basse	g/km	192-205	269-292
	Moyenne	g/km	162-176	198-205
	Élevée	g/km	144-155	150-159
	Très élevée	g/km	177-189	188-200
	Cycle mixte	g/km	166-178	189-201

■ De série.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du fabricant conformément à la législation de l'UE. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues et les accessoires montés.

F-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATIONS

	P400e PHEV	P550 SVR
Boîte de vitesses	Automatique	Automatique
Transmission	Transmission 4 roues motrices (AWD)	Transmission 4 roues motrices (AWD)
Puissance maximale combinée (ch / tr/min)	404 / 5 500*	550 / 6 250-6 500
Puissance maximale moteur électrique (ch)	143	-
Puissance maximale moteur thermique (ch)	300	-
Couple maximal combiné (Nm / tr/min)	640 / 1 500-4 400*	700 / 3 500-5 000
Cylindrée (cm ³)	1 997	5 000
Nb cylindres/Soupapes par cylindre	4 / 4	8 / 4
Disposition des cylindres	En ligne	V longitudinal
Alésage/course (mm)	83 / 92,29	92,5 / 93
Taux de compression (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5

PERFORMANCES

Accélération 0-100 km/h (s)	5,3	4,0
Vitesse maximale (km/h)	240	286

FREINS

Type avant	Étriers de frein à simple piston, disques ventilés	Étrier monobloc aluminium à quatre pistons simple, disques ventilés en deux parties
Diamètre avant (mm)	370	395
Type arrière	Étriers de frein à simple piston, disques ventilés	
Diamètre arrière (mm)	325	396
Frein de stationnement	Frein à main électrique, moteur situé sur l'étrier	

- Non disponible.

*En combinaison avec le moteur électrique.

F-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE ET TEMPS DE CHARGE	P400e PHEV	P550 SVR
Borne de recharge à domicile/borne murale	2h30 jusqu'à 100%	-
Chargeur CC 50 kW	30 min jusqu'à 80% (35 kW maximum)	-
Prise domestique 2,3 kW	8h jusqu'à 100%	-
Capacité de la batterie (utilisable) kWh	15,39	-
Longueur du câble de charge (m)	5	-
POIDS (kg)*		
Poids à vide (UE)**	2 230	2 133
Poids à vide (DIN)†	2 155	2 058
Poids total en charge du véhicule (PTC)	2 740	2 590
Masse en ordre de marche††	2 222	2 149
REMORQUAGE (kg)		
Remorque non freinée	750	750
Capacité de remorquage maximale	2 000	2 400
Poids maximum autorisé au point d'attelage	100	100
Poids total roulant maximum autorisé, véhicule et remorque	4 740	4 990
CHARGEMENT DE TOIT (kg)		
Charge de toit maximale (barres transversales comprises)	75	75

- Non disponible.

*Les poids sont ceux des véhicules aux spécifications de série. Les options supplémentaires augmentent le poids. **Avec un conducteur de 75 kg, des réservoirs pleins et 90 % de carburant.

†Avec des réservoirs pleins et 90 % de carburant. ††Valeur servant au calcul de la taxe française sur la masse en ordre de marche.

F-PACE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION			P400e PHEV	P550 SVR
Capacité du réservoir de carburant (litres)			69	83
Filtre à particules essence (GPF)			■	■
Autonomie maximale électrique cycle urbain (WLTP**)	(km)		70	-
Autonomie maximale électrique cycle mixte (WLTP**)	(km)		65	-
WLTP*				
Consommation WLTP	Basse	l/100 km	-	19,2
	Moyenne	l/100 km	-	11,7
	Élevée	l/100 km	-	10,2
	Très élevée	l/100 km	-	11,1
	Cycle mixte	l/100 km	1,6-1,8	12,0
Émissions de CO ₂ WLTP	Basse	g/km	-	439
	Moyenne	g/km	-	268
	Élevée	g/km	-	231
	Très élevée	g/km	-	253
	Cycle mixte	g/km	37-41	274

■ De série - Non disponible.

*Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du fabricant conformément à la législation de l'UE avec une batterie complètement chargée. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Les valeurs d'émissions de CO₂, de consommation de carburant et d'autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l'installation des roues, les accessoires montés, l'itinéraire emprunté et l'état de la batterie. Les données d'autonomie sont basées sur l'autonomie des véhicules de production sur un trajet standard.

F-PACE - DIMENSIONS

Hauteur du véhicule 1 664 mm (1 670 mm sur SVR)

Hauteur sous pavillon

Hauteur sous pavillon avant/arrière maximale avec toit panoramique 960 / 952 mm

Hauteur sous pavillon avant/arrière maximale avec toit standard 1 007 / 977 mm

Espace pour les jambes

Espace avant maximal pour les jambes 1 023 mm

Espace arrière maximal pour les jambes 944 mm

Capacité de l'espace de chargement

Hauteur 751 mm, Largeur 1 091 mm

Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues 1 048 mm

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la première rangée

Sec* 1 440 litres, Liquide** 1 842 litres

Volume maximal de l'espace de chargement derrière la deuxième rangée

Sec* 613 litres, Liquide** 793 litres

Diamètre de braquage

De trottoir à trottoir 11,95 m (12,01 m sur SVR)

De mur à mur 12,39 m (12,29 m sur SVR)

Tours de volant de butée à butée 2,52



2 175 mm
(rétroviseurs déployés)



2 071 mm
(rétroviseurs rabattus)



2 874 mm
4 747 mm (4 762 mm sur SVR)

*Sec : volume mesuré avec des blocs solides conformes à la norme VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm). **Volume mesuré jusqu'à la garniture de pavillon. La configuration du coffre et l'espace de chargement total varient en fonction des spécifications du véhicule (modèle et groupe motopropulseur) et du pays, ainsi que de la présence d'une roue de secours compacte ou standard.

Les dimensions ont été mesurées sur un véhicule avec un poids à vide.

Jaguar France, Division de Jaguar Land Rover France S.A.S. - CS70002 - 92706 Colombes Cedex, Société au capital de 3 115 880 €, RCS Nanterre 509 016 804